



z ładunkiem przewyższonym



ze złożonymi ścianami (ładunkiem ponadgabarytowym)

## Kontener typu 40' FLAT RACK

Kontenery typu "Flat rack" są stosowane przeważnie do przewozu ładunków ponadgabarytowych oraz sztuk ciężkich, których załadunek do standardowych kontenerów byłby utrudniony, lub nawet niemożliwy. Ze względu na ponadwymiarowy ładunek przewożony zwyczajowo na "Flat rack" - kontenery te są często ładowane na pokłady otwarte. Z tego też względu towar przewożony w nich - jest narażony na działanie czynników atmosferycznych.

40 "Flat rack" są oferowane przez ESL w wersji ze składanymi ścianami, dogodnymi do przewozu ładunków, których długość przekracza obrys kontenera.

### WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Długość	12192 mm
Szerokość	2438 mm
Wysokość	2591 mm
Wysokość podłogi	około 700 mm

### WYMIARY WEWNĘTRZNE

Długość pomiędzy panelami	12001 - 12095 mm
Szerokość bocznego ładowania	11662 - 11757 mm
Szerokość platformy	2364 - 2369 mm
Szerokość pomiędzy wspornikami (sztycami)	2173 - 2179 mm
Wysokość (mm)	1943 - 1988 mm

### WAGA

Waga brutto maksymalna	30480* kg
Waga pustego kontenera	5080 kg
Maksymalne obciążenie	25400* kg

\* - podlega ograniczeniom drogowym